

# SPREADER

**TAKAOKA**

ニット用自動延反機

## TJ-650

ニット用自動延反機



### ニット延反に特化した機能を搭載

- デュアル生地送り機構で延反時の生地伸びを防止
- 軽量フィーディングバーにより、容易に操作可能
- 強力ローラーでスムーズな生地送り
- 新しいFRP製バケットカバーで容易に生地の載せ替えが可能
- PLC制御により、あらゆる操作を数値化

### 特長

- 新型バケット  
強力ローラーで安定した生地送りが可能



- 強力生地セットバー  
生地セットバーのスイッチで容易にセッティング可能



- 水平出しローラー  
ニット専用 皺の除去とカット面への水平出しが可能



- 裁断時振動防止機構  
カッターヘッドに振動防止機構を装備



- エンコーダギア  
エンコーダによる測長で正確な位置の読み取りが可能



- 静電除去機構(オプション)  
ナイロン素材等、帯電しやすい素材の静電気を防止



### 仕様

有効生地幅	1625mm / 1930mm / 2235mm	最速動作スピード	97m/分
最大延反高さ	200mm	延反方式	一方延反・往復延反
最大原反直径	500mm	対応素材	ニット用(布帛などの延反も可)
最大原反重量	80kg	電圧	220V 単相 50/60Hz

※仕様は改良等のために予告なく変わることがあります。

2016年4月改訂

**タカオカ**E-mail: takaoka@takaoka-technocut.co.jp  
http://www.takaoka-technocut.co.jp本社  
名古屋支店  
岡山支店  
福岡支店〒544-0004  
〒453-0839  
〒700-0943  
〒812-0857大阪市生野区巽北4-6-1  
名古屋市中村区長筈町7-15-1  
岡山市南区新福1-1-53  
福岡市博多区西月隈1-2-18TEL:06-6751-2500 FAX:06-6751-2510  
TEL:052-411-2311 FAX:052-413-1053  
TEL:086-264-6161 FAX:086-264-6165  
TEL:092-409-7362 FAX:092-409-7362