

SPREADER

TAKAOKA

全自動延反機

TJ-950 サーボ仕様全自動延反機

高性能でありながら重量反にも対応

特長

- オートマッチックテンションコントローラー
バケットで延反できます

生地テンションを自動
コントロール



- フルカラーLCDコントロール

あらゆる操作、設定の機能がアイコンで簡単に設定可能。多言語にも対応



- 伸張ローラー

生地を裁断面とフラットに保つことが操作パネル上で簡単に可能



- 自動昇降センサー

延反した高さを自動検知



- 切替えバケット

ロール反と畳反の切り替えが容易



- 車輪式移動キャッチャー

車輪付で楽々移動可能なキャッチャー



仕様

有効生地幅	1625mm / 1930mm / 2235mm	延反速度	最速97m/分
最大原反直径	500mm	対応素材	ニットをはじめ、多くの素材に対応
最大延反高	200mm	延反方式	一方延反・往復延反・折り返し片切・多段延反長対応
最大原反重量	120kg	電圧	220V 単相 50/60Hz

※仕様は改良等のために予告なく変わることがあります。

2016年4月改訂

タカオカ

E-mail: takaoka@takaoka-technocut.co.jp
http://www.takaoka-technocut.co.jp

本社 〒544-0004 大阪市生野区巽北4-6-1
名古屋支店 〒453-0839 名古屋市中村区長筈町7-15-1
岡山支店 〒700-0943 岡山市南区新福1-1-53
福岡支店 〒812-0857 福岡市博多区西月隈1-2-18

TEL:06-6751-2500 FAX:06-6751-2510
TEL:052-411-2311 FAX:052-413-1053
TEL:086-264-6161 FAX:086-264-6165
TEL:092-409-7362 FAX:092-409-7362

TEL:06-6751-2500 FAX:06-6751-2510
TEL:052-411-2311 FAX:052-413-1053
TEL:086-264-6161 FAX:086-264-6165
TEL:092-409-7362 FAX:092-409-7362